



XY电源中继模块



产品参数

产品名称	电源中继模块		
型号	XY-24D05		XY-24T24
电源规格			
输入电源电压	24V DC(±20%)		
输出系统电压	5V±5%(模块总线使用)	24V±20%(扩展模块供电)	24V±20%(扩展模块供电)
输出系统电流	< 2000mA	< 10A	< 10A
认证	CE		--
物理特性			
尺寸规格	15°99°70		
工作环境	工作环境温度：-10~55℃，相对湿度：5%~90%(无凝露)		
存储温度	-25~+85℃		
相对湿度	95%，无冷凝		
防护等级	IP20		
占用槽位	占用1个		不占用
系统诊断与报警	支持		不支持

规格型号

规格	型号
XY电源中继模块, 24VDC电源中继, 同时也是5VDC隔离总线电源中继, 占用一个槽位, 通过XML文件可以监控	XY-24D05
XY电源中继模块, 24VDC电源中继, 给扩展模块供电, 不占用槽位, 无系统诊断、报警功能	XY-24T24

XY终端盖板



产品参数

产品名称	终端盖板 (与耦合器配套发货, 不需要额外订购)
订货号	XY-END20
物理特性	
尺寸规格	99*28*3
工作环境	工作环境温度: -10~55°C, 相对湿度: 5%~90%(无凝露)
存储温度	-25~+85°C
相对湿度	95%, 无冷凝
防护等级	IP20

规格型号

规格	型号
用于耦合器机架最终端模块的挡板, 跟耦合器一起配套出货	XY-END20

XY EtherCAT交换机



产品参数

产品名称	EtherCAT交换机
型号	XY-JC04
EtherCAT系统中的功能	EtherCAT连接的耦合
传输介质	Ethernet/EtherCAT电缆 (至少5类), 屏蔽
网络接口	4*RJ45
站点间距	最远100m (100BASE-TX)
协议	EtherCAT
支持分布时钟	是
延时	每个端口约1微秒
传输速率	100M
电源接口	通过3P插拔端子 (+、-、PE) 供电
额定供电电源	24 VDC (18 VDC to 30 VDC)
消耗电流	110mA
重量	240g
尺寸 (W*H*D)	30*96*102
安装方式	DIN35导轨安装
产品正常工作温度范围	0°C ... + 55°C
允许相对湿度	95%, 无冷凝
防护等级	IP20